

CISTERNAS DE CONCRETO MONOLÍTICAS

Pre fabricadas para agua potable, residual y contra incendio.

Capacidades:

De 1,000 a 1,500lts.

Ejemplos de aplicaciones:

- Cisternas para agua potable
- Cisternas contra incendio
- Cisternas para químicos y desperdicios tóxicos, fosas sépticas y tratamiento

Ventajas:

- Fácil y rápida instalación
- Garantía de hermeticidad
- Alta resistencia contra raíces de árboles y roedores
- Soporta cargas altas (estacionamientos y vialidades)
- No se colapsa por altos niveles freáticos.
- Económico al no requerir infraestructura adicional.



Depósito Rectangular:

M3	FORMACIÓN			TANQUE (metros)			EXCAVACIÓN (metros)		
	Modulos	Estibas	Piezas por estiba	Ancho	Largo	Altura	Ancho	Largo	Profundidad
27	6	1	6	2.06	3.83	4.22	3.06	4.83	4.47
36	8	2	4	4.22	3.83	2.88	5.22	4.83	3.13
45	10	2	5	4.22	3.83	3.55	5.22	4.83	3.80
54	12	2	6	4.22	3.83	4.22	5.22	4.83	4.47
72	16	4	4	4.22	7.76	2.88	5.22	8.76	3.13
90	20	4	5	4.22	7.76	3.55	5.22	8.76	3.80
108	24	4	6	4.22	7.76	4.22	5.22	8.76	4.47
135	30	6	5	6.38	7.76	3.55	7.38	8.76	3.80
144	32	8	4	8.54	7.76	2.88	9.54	8.76	3.13
162	36	6	6	6.38	7.76	4.22	7.38	8.76	4.47
180	40	8	5	8.54	7.76	3.55	9.54	8.76	3.80
216	48	8	6	8.54	7.76	4.22	9.54	8.76	4.47
225	50	10	5	10.70	7.76	3.55	11.70	8.76	3.80
252	56	14	4	15.02	7.76	2.88	16.02	8.76	3.13
270	60	10	6	10.70	7.76	4.22	11.70	8.76	4.47
315	70	14	5	15.02	7.76	3.55	16.02	8.76	3.80
324	72	12	6	12.86	7.76	4.22	13.86	8.76	4.47
360	80	16	5	17.18	7.76	3.55	18.18	8.76	3.80
378	84	14	6	15.02	7.76	4.22	16.02	8.76	4.47
405	90	18	5	6.38	23.48	3.55	7.38	24.48	3.80

Depósito Circular:

Capacidad	Dimensiones de la Cisterna		Dimensiones de excavación	
1,250 Lts.	Diámetro 1,62 Mts.	Altura 1.00 Mts		
2,500 Lts.			Diámetro 1,80 Mts.	Altura 1.80 Mts
3,000 Lts.			Diámetro 1,80 Mts.	Altura 2.10 Mts
3,500 Lts.	Diámetro 1,62 Mts.	Altura 2.35 Mts		
5,000 Lts.	Diámetro 1,90 Mts.	Altura 2.55 Mts	Diámetro 2,10Mts.	Altura 2.60 Mts